

10-01-2018	FICHA TÉCNICO ECONÓMICA	1.0
Nombre		
Estanque de fertirriego con canastos con sistema de aireación e inyección		
Descripción General		
Estanque de 2000 litros con 5 canastos de malla, bomba inyectora de aire y bomba re circulante de agua. El estanque de fertirriego se utiliza para la inyección al sistema de riego de biofertilizantes líquidos, enfocados en procesos de mineralización e inóculo de microbiología		
Tecnología Específica		
Inyección de biofertilizantes (fertilización) por medio de bombas de aire y de agua.		
Variable		
N/A		
Objetivo Especifico		
• Monitoreo Nutrición, Crecimiento y Maduración de Planta y Fruto • Estimación de rendimientos y calidad del huerto		
Indicador Clave		
• Eficiencia hídrica • Inyección de biofertilizantes para proceso de mineralización (aplica a disminución de agroquímicos)		
Cultivos		
Palto, Cítrico, Uva de Mesa, Nogal		
Tiempo de Implementación		
2 días		
Perfil de Usuario Requerido		
Técnico agrícola (Requerido)		

Proveedores

Riegoalchile, Aberiego, Equipos de Riego, Olivos, Agrosuccess

Costo de Adquisición

Costo Inicial de Adquisición: USD 2.500

Referencias

<http://www.aguamarket.com/productos/productos.asp?producto=449346>

